



CHAMPAGNER WHITE

TRADITION & STYLE

KORKOVÉ LEPENÉ DLAŽDICE A OBKLAD

TRADITION & STYLE

- náhrada za studenou keramickou dlažbu
- antibakteriální, odolná proti vlhkosti
- tepelná a zvuková izolace
- snadná údržba
- možnost lokální renovace
- zútulňuje a přináší teplo

Korkové lepené dlaždice díky své tvarové stálosti a nulové nasákavosti ideálně nahrazují studenou keramickou či kamennou dlažbu v místnostech, jakými jsou kuchyně či koupelna. Výběrem nejnovějších dekorů stejně jako variabilitou barevných úprav získáte mnoho možností, jak sladit podlahu či obklad s interiérem. Korek udržuje teplo, tlumí hluk a svými přirozenými přírodními vlastnostmi zabraňuje vzniku plísní a šíření bakterií, čímž vytváří zdravé prostředí.

DALŠÍ VÝHODY



ODOLNÁ
PROTI NÁRAZU
A ZATÍŽENÍ



VHODNÁ
PRO PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ



ANTISTATICKÁ,
NEZADRŽUJE
PRACH



VYTVÁŘÍ
PŘÍJEMNÉ
PROSTŘEDÍ



SNADNÁ
ÚDRŽBA



VODĚODOLNÁ



EKO PRODUKT



KOMFORTNÍ
PŘI CHŮZI



TLUMÍ HLUK
A VIBRACE



ANTIBAKTERIÁLNÍ
A ANTIALERGICKÁ



EXTRA TENKÁ



TRADITION

- 1 korková dlaždice dýhovaná
- 2 korková dlaždice masiv



STYLE

- 1 korkový obklad dýhovaný
- 2 korkový obklad masiv s 3D povrchovou strukturou



TRADITION



LAVA



CHAMPAGNER



CHAMPAGNER WHITE



ONIX



STANDARD
STANDARD MASIV*



STANDARD MASIV
COMPOSIT*

STYLE



SEASIDE



KONDOR NATURAL



KONDOR WHITE



KONDOR IVORY




COUNTRY



CORK BARK*



ELEMENT 3D*



CORK MOSAIC**

*lepené dlaždice a obklad masív, **dodává se ve formě polotovaru – korkové dílky jsou připravené po částech na obdélníkové lepicí fólii

TRADITION & STYLE – technické vlastnosti

VYUŽITÍ

Domácnost	EN685	class	23 (T)
Komerční prostory	EN685	class	31 (T)

ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI

Pravouhlost	EN427	mm	<0,3 (T), <0,4 (S)
Rovinnost hrany	EN427	mm	<0,2 (T), <0,25 (S)
Spáry mezi lamelami	EN14085	mm	<0,1 (T)
Rozměrová stálost	EN434	%	<1,5 (T)

DALŠÍ VLASTNOSTI







Tepelný odpor	EN12667	m ² .K/W	0.062 (T), 0.06 (S)
Tepelná vodivost	EN12667	W/m.K	0.065 (T)
Požární odolnost	EN13501-1	class	Bfl-S1 (T), E (S)
Emise formaldehydu	EN717-1/2	class	E1 (T), E0 (S)
Protiskluzové vlastnosti	EN14041	class	DS (T)
Útlum kročejového hluku	ISO140-8	dB	18 (T)
Absorpce hluku	ISO354	α _w	0.05 (S)
Nabití statickým nábojem	EN1815	kV	<2.0 antistatic (T)

ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ

Při využití v domácnosti		rok	20 (T)
Při využití v komerčních prostorách		rok	10 (T)

(T) – Tradition, (S) – Style

DOSTUPNÉ ROZMĚRY A FORMÁTY (EN427, EN428)

	300×300×4 mm (lepené dlaždice Tradition)
	600×300×4 mm (lepené dlaždice Tradition)
	900×290×5 mm (lepené dlaždice Tradition)
	300×300×2 mm (obklad Style)
	600×300×3 mm (obklad Style)
	590×295×6 mm (obklad Style)
	600×300×25 mm (obklad Style)
	930×603×7 mm (obklad Style)

Informace o rozměrech lamel konkrétního dekoru najdete v ceníku nebo u našich prodejců.



KORKOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

Korkové plovoucí podlahy Corkline představují **moderní typ podlah** pro domácnost a kancelář. Díky korku, ze kterého jsou podlahy Corkline v převážné míře vyrobeny, získává Vaše podlaha bezkonkurenční vlastnosti tepelné a zvukové izolace. Díky korku zůstává podlaha teplá a je velmi **příjemná na dotek a při chůzi**. Korku také nevádí střídání teplot, je **chemicky neutrální a antistatický**, tudíž nepřitahuje prach, který je jedním z nejčastějších alergenů u dětí.



PODLAHOVÉ DOPLŇKY

Pro sladění veškerých prvků podlahy máme v nabídce široký sortiment **přechodových a soklových lišt**. Pro zlepšení mechanických vlastností podlahy nabízíme také **korkové role**, které tlumí hluk a vibrace a dokonale izolují podlahu od studeného podkladu. O správnou péči a ošetřování zakoupené podlahy se postarají **čistící prostředky, laky, tmely a vosky**. Díky této široké nabídce získáte komplexní servis na jednom místě.



Korkové lepené dlaždice Tradition a obklady Style dodává společnost Korek Jelínek, s.r.o., www.korek.cz
Autorizovaný prodejce: